






SPRAYMAALI TAKKA- JA UUNIMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



LÄM-
MÖNKESTÄVÄ



ERITTÄIN KOVA
PINTA



EI VALU

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on +450°C. Käyttökohteita mm. takan- ja uunin luukut, kiukaat ja savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +450°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Maalauksen jälkeen anna maalin kuivua vähintään tunnin ajan. Lämmitä maalattu kohde ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ensimmäisen lämmityskerran aikana.

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 450°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:


400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina, 5 minuuttia välissä

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



TURVAVARUSTEET




RAVISTA YLÖSALAISIN



SUIHKUKUVIO



KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



KERROKSET



PUHDISTA



KOSKETUSKUIVA



KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali	Väri	EAN
1801004	Spraymaali Takka- ja uunimaali Musta 450°C 400ml	●	6412490017828
1801004-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Black 450°C 400ml	●	6412490036058