





100-SARJA LAKKA



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



LEVEÄ
SUIHKUSUUTIN



EI VALU

Maston 100-sarjan spraymaalit ovat korkealuokkaisia säätösuuttimella varustettuja, nopeasti kuivuvia alkydimaaaleja sisä- ja ulkokäyttöön. Suutinta on mahdollista säätää sekä pysty- että vaakamaalauksia varten. Suutin on helppokäyttöinen ja antaa tasaisen maalaustuloksen lähietäisyydeltä. 100-sarjan maaleilla maalaat helposti puuta, kovaa muovia, metallia, kiveä, lasia ja betonia.

Pohjamaaliksi suosittelemme 100-sarjan Primeria. Muista myös 100-sarjan lakat, joilla lisäät maalatun pinnan kulutuksen kestoa.

SIDEAINE: Alkydi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 80°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:

400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Kosketuskuiva 20min, Kuiva 24h, Kokonaan kuiva 7 vrk.

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU:

Aina, 5 min. kerrosten välissä

MATERIAALI




PAHVI




LASI



MUOVI
(KÄYTÄ
MUOVIPOH-
JAMAALIA)



TIILI



METALLI



PUU



EI STY-
ROKSILLE



ROTTINKI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS




SOFT

HARD



3 MINUUTTIA

RAVISTA YLÖSALAIN




15 CM

ETÄISYYS



5 MIN

PYYHI POIS



4 LAYERS

2-4 KERROSTA
KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN

KOSKETUSKUIVA



24H

KÄSITTELYKUIVA



ALKYDI

LIUOTINPOHJAINEN

MASTON 100-sarja lakka

Tuotenumero	MASTON 100-sarja lakka	Väri	EAN
100331	Spraymaali 100 - Himmeä lakka 331 400ml	○	6412491003318
100332	Spraymaali 100 - Kiiltävä lakka 332 400ml	○	6412491003325