



2K TWO® POHJAMAALI



TEOREETTINEN RIITTOISUUS

BENSIINIÄ KESTÄVÄ

SUORAAN METALLIIN

ERITTÄIN KOVA PINTA

Maston 2K Two® Pohjamaali luo vesi-, ilmatiiviin ja kemikaaleja kestävä maakerroksen. Perinteisissä 2-komponenttiratkaisuissa maali ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten maalin käyttöikä vaihtelee minuuteista vuorokauteen. Patentoidun ratkaisun ansiosta Maston 2K Two® -maali on aina käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Maali soveltuu lähes mille tahansa pinnalle kuten metallille, alumiinille, galvanoidulle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja useimmille muoveille.

OMINAISUUDET:

- Alkuperäinen 2K-laatu WISE 2K™ - patentoidulla teknologialla.
- Pitkä käyttöikä: Koko purkki voidaan käyttää ilman hukkaan menevää maalia
- Aina käyttövalmis: Ei vaadi erillistä kovettimen aktivointia
- Erinomainen tarttuvuus, ruosteenesto ja kemikaalien kestävyys.
- Maali soveltuu melkein mille tahansa pinnalle

SIDEAINE: Epoksi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl


KÄYTTÖOHJEET:

Huom! Sekoita 3 min ajan ylösalaisin ennen käyttöä.
Parempi tarttuvuus saavutetaan hiomalla maalattavaa pintaa tasaiseksi.
Suihkutusetäisyys: 25 cm.
Puhdista suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja ruiskuttamalla 5 sekunnin ajan.

Kuivumisajat:
Kosketuskuiva 15 min.
Kuiva 14 päivää
Kitti / pohjamaali hiottavissa 12 h maalauksesta ja ylimaalattavissa 15 min kuluttua.
Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAUS: aina 2-3 minuuttia kerrosten välissä

MATERIAALI



METALLI

TIILI

MUOVI
(KÄYTÄ MUOVIPOHJAMAALIA)

PUU

LASI



PAHVI

ROTTINKI

EI STY-ROKSILLE

EI 2K:TA ALKYDIMAALI PINNOILLE

SISÄLLE JA ULOS

KOVUUS



SOFT

HARD




TURVAVARUSTEET



3 MIN RAVISTA YLÖSALAISIN



15-25 SUIHKUKUVIO



3 MIN KERROKSET



5 SEKUNTIA PUHDISTA



15 MIN KOSKETUSKUIVA



HIOTTAVISSA 1: YLIMAALAUS 15 MINUUTIN KU 2-KOMPONENTTINEN EPOKSI HIOTTAVISSA



PÄÄLLEMAALAUS



LIUOTINPOHJAINEN

MASTON 2K Two® Pohjamaali

Tuotenumero	MASTON 2K Two® Pohjamaali	Väri	EAN
20000519	Spraymaali Maston 2K Two Anti Rust -primer Punainen 400ml	●	6412490037765
20000518	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Harmaa 400ml	●	6412490037796
20000520	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Musta 400ml	●	6412490037789
20000521	Spraymaali Maston 2K Two Pohjamaali Valkoinen 400ml	○	6412490039172
20000519-EU	Spraypaint Maston 2K Two Anti-Rust primer Red 400ml	●	6412490038793

Tuotenumero	MASTON 2K Two® Pohjamaali	Väri	EAN
20000520-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer Black 400ml	●	6412490038816
20000518-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer Grey 400ml	●	6412490038823
20000521-EU	Spraypaint Maston 2K Two Primer White 400ml	○	6412490039189