




2K TWO SPRAYMAALI




TEOREETTINEN RIITTOISUUS



BENSIINIÄ KESTÄVÄ



SUORAAN METALLIIN



ERITTÄIN KOVA PINTA

Maston 2K Two® luo vesi-, ilmatiiviin ja kemikaaleja kestävä maalikerroksen. Perinteisissä 2-komponenttiratkaisuissa maali ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten maalin käyttöikä vaihtelee minuuteista vuorokautteen. Patentoidun ratkaisun ansiosta Maston 2K Two® -maali on aina käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Maali soveltuu lähes mille tahansa pinnalle kuten metallille, alumiinille, galvanoidulle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja useimmille muoveille.

OMINAISUUDET:

- Alkuperäinen 2K-laatu WISE 2K - patentoidulla teknologialla.
- Pitkä käyttöikä: Koko purkki voidaan käyttää ilman hukkaan menevää maalia
- Aina käyttövalmis: Ei vaadi erillistä kovettimen aktivointia
- Erinomainen tarttuvuus, ruosteenesto ja kemikaalien kestävyys.
- Maali soveltuu melkein mille tahansa pinnalle

SIDEAINE: Epoksi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25
gloss 80-100

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:


400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:


Huom! Sekoita 3 min ajan ylösalaisin ennen käyttöä.
Parempi tarttuvuus saavutetaan hiomalla maalattavaa pintaa tasaiseksi.
Suihkutusetäisyys: 25 cm.
Puhdista suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja ruiskuttamalla 5 sekunnin ajan.
Kuivumisajat:
Kosketuskuiva 3-5H
Kuiva 14 päivää
Kitti / pohjamaali hiottavissa 12 h maalauksesta ja ylimaalattavissa 3-5 h kuluttua.

PÄÄLLEMAALAU: aina 2-3 minuuttia kerrosten välissä

MATERIAALI



METALLI



TIILI



MUOVI
(KÄYTÄ MUOVIPOHJAMAALIA)



PUU



LASI



PAHVI



ROTTINKI



EI STY-ROKSILLE



EI 2K:TA ALKYDIMAALI PINNOILLE



SISÄLLE JA ULOS


KOVUUS



TURVAVARUSTEET




3 MINUUTTIA RAVISTA YLÖSALAISIN



15-25CM SUIHKUKUIVIO



ENINTÄÄN 3 KERROSTA 3 MIN KERROKSET



CLEAN 5 SEC PUHDISTA



3-5H KOSKETUSKUIVA



VEDENKESTÄVYYS 12H






















KEMIALLINEN KESTÄVYYS 8-10 DAYS



2-KOMPONENTTINEN EPOKSI LIUOTINPOHJAINEN

MASTON 2K Two Spraymaali

Tuotenumero	MASTON 2K Two Spraymaali	Väri	EAN
20007016	Spraymaali Maston 2K Two Antrasiitinharmaa RAL7016 400ml		6412490037628
20005010	Spraymaali Maston 2K Two Gentiansininen RAL5010 400ml		6412490037567
20001023	Spraymaali Maston 2K Two Liikennekeltainen RAL1023 400ml		6412490037512
20003020	Spraymaali Maston 2K Two Liikennepunainen RAL3020 400ml		6412490037550
20002004	Spraymaali Maston 2K Two Puhdas oranssi RAL2004 400ml		6412490037529
20009010	Spraymaali Maston 2K Two Puhtaanvalkoinen RAL9010 400ml		6412490037703
20006005	Spraymaali Maston 2K Two Sammaleenvihreä RAL6005 400ml		6412490005696
20009005	Spraymaali Maston 2K Two Syvänmusta RAL9005 400ml		6412490037673
20009005M	Spraymaali Maston 2K Two Syvänmusta matta RAL9005 400ml		6412490039332
20003000	Spraymaali Maston 2K Two Tulenpunainen RAL3000 400ml		6412490037536
20007016-EU	Spraypaint Maston 2K Two Anthracite Grey RAL7016 400ml		6412490038656
20003000-EU	Spraypaint Maston 2K Two Flame Red RAL3000 400ml		6412490038564
20005010-EU	Spraypaint Maston 2K Two Gentian Blue RAL5010 400ml		6412490038595
20009005-EU	Spraypaint Maston 2K Two Jet Black RAL9005 400ml		6412490038700
20009005M-EU	Spraypaint Maston 2K Two Jet Black matt RAL9005 400ml		6412490039349
20006005-EU	Spraypaint Maston 2K Two Moss Green RAL6005 400ml		6412490039646
20009010M-EU	Spraypaint Maston 2K Two Pure White Matt RAL9010 400ml		6412490039653
20009010-EU	Spraypaint Maston 2K Two Pure White RAL9010 400ml		6412490038731
20003020-EU	Spraypaint Maston 2K Two TrafficRed RAL3020 400ml		6412490038588