




2K TWO SPRAYMAALI




TEOREETTINEN RIITTOISUUS



BENSIINIÄ KESTÄVÄ



SUORAAN METALLIIN



ERITTÄIN KOVA PINTA

Maston 2K Two® luo vesi-, ilmatiiviin ja kemikaaleja kestävä maalikerroksen. Perinteisissä 2-komponenttiratkaisuissa maali ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten maalin käyttöikä vaihtelee minuuteista vuorokautteen. Patentoidun ratkaisun ansiosta Maston 2K Two® -maali on aina käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Maali soveltuu lähes mille tahansa pinnalle kuten metallille, alumiinille, galvanoidulle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja useimmille muoveille.

OMINAISUUDET:

- Alkuperäinen 2K-laatu WISE 2K - patentoidulla teknologialla.
- Pitkä käyttöikä: Koko purkki voidaan käyttää ilman hukkaan menevää maalia
- Aina käyttövalmis: Ei vaadi erillistä kovettimen aktivointia
- Erinomainen tarttuvuus, ruosteenesto ja kemikaalien kestävyys.
- Maali soveltuu melkein mille tahansa pinnalle

SIDEAINE: Epoksi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25
gloss 80-100

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:


400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:


Huom! Sekoita 3 min ajan ylösalaisin ennen käyttöä. Parempi tarttuvuus saavutetaan hiomalla maalattavaa pintaa tasaiseksi. Suihkutusetäisyys: 25 cm. Puhdista suutin kääntämällä pullo ylösalaisin ja ruiskuttamalla 5 sekunnin ajan. Kuivumisajat: Kosketuskuiva 3-5H, Kuiva 14 päivää, Kitti / pohjamaali hiottavissa 12 h maalauksesta ja ylimaalattavissa 3-5 h kuluttua. Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina 2-3 minuuttia kerrosten välissä

MATERIAALI



METALLI



TIILI



MUOVI (KÄYTÄ MUOVIPOHJAMAALIA)



PUU



LASI



PAHVI



ROTTINKI



EI STY-ROKSILLE



EI 2K-TA ALKYDIMAALI PINNOILLE



SISÄLLE JA ULOS

KOVUUS




TURVAVARUSTEET



RAVISTA YLÖSALAISIN



SUIHKUKUUVIO



ENINTÄÄN 3 KERROSTA 3 MIN PUHDAS 5 SEKUNTIA

KERROKSET



PUHDISTA



KOSKETUSKUIVA



VEDENKESTÄVYYS



KEMIALLINEN KESTÄVYYS



2-KOMPONENTTINEN EPOKSI LIUOTINPOHJAINEN

MASTON 2K Two Spraymaali

Tuotenumero	MASTON 2K Two Spraymaali	Väri	EAN
20009005	Spraymaali Maston 2K Two Syvänmusta RAL9005 400ml	●	6412490037673
20009005M	Spraymaali Maston 2K Two Syvänmusta matta RAL9005 400ml	●	6412490039332
20009005-EU	Spraypaint Maston 2K Two Jet Black RAL9005 400ml	●	6412490038700
20009005M-EU	Spraypaint Maston 2K Two Jet Black matt RAL9005 400ml	●	6412490039349