




2K EPOKSI RUISKUKITTI




TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



BENSIINIÄ
KESTÄVÄ



SUORAAN MET-
ALLIIN



ERITTÄIN KOVA
PINTA

Maston 2K Two® Filler ruosteenestofilleri luo vesi-, ilmatiiviin ja kemikaaleja kestävästä maalikerroksesta. Perinteisissä 2-komponenttiratkaisuissa maali ja kovete sekoitetaan juuri ennen maalausta, joten maalin käyttöikä vaihtelee minuuteista vuorokauteen. Patentoidun ratkaisun ansiosta Maston 2K Two® Filler on aina käyttövalmis, niin monta kertaa kuin on tarpeen ja sen säilyvyysaika on useita vuosia. Maali soveltuu lähes mille tahansa pinnalle kuten metallille, alumiinille, galvanoidulle metallille, kuparille, kromille, puulle, kivelle, keramiikalle, lasille ja useimmille muoveille. Maston 2K Two® Filleriä suositellaan käyttämään yhdessä Maston 2K® Epoxy Primerin kanssa.

OMINAISUUDET:

- Alkuperäinen 2K-laatu WISE 2K™ - patentoidulla teknologialla.
- Pitkä käyttöikä: Koko purkki voidaan käyttää ilman hukkaan meneviä tuotteita
- Aina käyttövalmis: Ei vaadi aktivoitua
- Erinomainen tarttuvuus, ruosteenesto ja täyttöominaisuudet
- Maali soveltuu melkein mille tahansa pinnalle

SIDEAINE: Epoksi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Huom! Sekoita 3 min ajan ylösalaisin ennen käyttöä.

Suihkutusetäisyys: 25 cm.

Suutin puhdistetaan käytön jälkeen suihkuttamalla 5 sekunnin ajan ylösalaisin.

Kuivumisajat:

Kosketuskuiva 15 min.

Läpikuiva 14 päivää.


Kitti / pohjamaali hiottavissa 12 h maalauksesta ja ylimaalattavissa 15 min kuluttua.

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MATERIAALI



METALLI



TIILI



PUU



MUOVI
(KÄYTTÄ
MUOVIPOH-
JAMAALIA)



PAHVI



LASI



ROTTINKI



EI STY-
ROKSILLE



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS




TURVAVARUSTEET



RAVISTA YLÖSALAISIN
3 MIN



SUIHKUKUVIO
15-25 CM



KERROKSET
3 MIN



PUHDAS 5 SEKUNTIA
PUHDISTA



KOSKETUSKUIVA
15 MIN



HIOTTAVISSA 1' YLIMAALAUUS 15 MINUUTIN KULUTTUA
HIOTTAVISSA



PÄÄLLEMAALAUUS



KEMIAALLINEN
KESTÄVYYS

MASTON 2K Epoksi ruiskukitti

Tuotenumero	MASTON 2K Epoksi ruiskukitti	Väri	EAN
20000100	Spraymaali Maston 2K Two Ruiskukitti 400ml		6412490037772
20000100-EU	Spraypaint Maston 2K Two Sprayfiller 400ml		6412490038809