




## ZERO VESIOHENTEINEN POHJAMAALI



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



HAJUTON



HELPPO PUHDISTAA



EI VALU

Maston Zero® Turvallinen ja helpokäyttöinen!

Liutinvapaa - Ei spraypölyä - Vähemmän hajua - Syttymätön Maston Zero® spraymaalisarja pohjautuu ainutlaatuiseseen vesiohenteiseen teknologiaan. Maalaaminen Zerolla on vaivatonta, kaksi peräkkäin maalattavaa kerrosta riittää luomaan 25-30 mikronin paksuisen kalvon. Maali on aina uudelleen maalattavissa, uusi kerros märälle pinnalle tai uusi kerros kuivalle pinnalle.

KOVUUS



**SIDEAINE:** Vesiohenteinen

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**

matt 0-25 gloss units  
satin 40-60 gloss units  
gloss 80-100 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 80°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYYNTIERÄ:**

400ml: 6 kpl

**KÄYTTÖOHJEET:**

Huom! Puhdista tippa suuttimesta aina kun vapautat suuttimen. Tuotteen maali ei sisällä liuottimia ja siksi sen tuoksu on hyvin heikko ja miellyttävä. Tuotteen ympäristöystävällisyyttä kuvaava VOC-arvo on erittäin alhainen, vain 216 g/l. Maali täyttää lisäksi ei syttyvälle spraymaalille asetetut, erittäin tiukat palamattomuusarvot (EU-direktiivi 2008/47/EY).

Kuivamisajat: kosketuskuiva 90 min ja kuiva 48 h, kokonaan kuiva 8 päivää. Pohjamaali ja ruiskukitti on hiottavissa 12 h.

Maston Zero® soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön useimmille materiaaleille, myös styroksille.




3 MIN

RAVISTA YLÖSALAISIN




15 CM

SUIHKUKUVIO



5 MIN

KERROKSET



PUHDISTA



90 MIN

KOSKETUSKUIVA



48 H

KÄSITTELYKUIVA



FINAL HARDNESS

8 PÄIVÄÄ

TÄYSIN KUIVUNUT





HIOTTAVISSA



ALKYDI

VESIPOHJAINEN

## MASTON Zero vesiohenteinen pohjamaali

Tuotenumero	MASTON Zero vesiohenteinen pohjamaali	Väri	EAN
1370518	Spraymaali Zero Pohjamaali Harmaa 400ml		6412490033040
1370518-EU	Spraypaint Zero Primer Grey 400ml		6412490034856