





## SPRAYMAALI KUUMAKESTO 600°C



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS




LÄM-  
MÖNKESTÄVÄ



SISÄLLE JA ULOS

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on + 600°C. Käyttökohteita mm. uunien, kattiloiden, savupiippujen ja grillien ulkopinnat sekä autojen pakoputkistot ym. Joiden käyttölämpötila ei ylitä +600°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. 60 min ajan. Mikäli maalaat useampia kerroksia, niin suorita lämmitys myös kerrosten välillä.

### MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA  
ULOS

**SIDEAINE:** Silikoni

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 600°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 400ml

**MYYNTIERÄ:**  
400ml: 6 kpl

### KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

### PÄÄLLEMAALAU:

aina 5 minuuttia kerrosten välissä kuumenna 60min 200 asteessa kovettumaan

### KOVUUS




3 MIN

RAVISTA YLÖSALAISIN



25 CM

ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



5 MIN

KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA



3 LAYERS

KERROKSET



PUHDISTA



30 MIN

KOSKETUSKUIVA








LÄMMITÄ +200°C 60 MIN  
LÄMMITÄ



SILIKONIHARTSI  
LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Spraymaali Kuumakesto 600°C

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Kuumakesto 600°C	Väri	EAN
400996	Spraymaali Kuumakesto 600C hopea 400ml		6412494009966
710221	Spraymaali Kuumakesto 600°C musta 400ml		6412497102213
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C White 400ml		6412490035365