




DECOEFFECT SPRAYMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



LINDAL SÄÄDET-
TÄVÄ PIHTIEN
SUUTIN



KIILTÄVÄ PINTA



EI VALU

Maston Decoeffect spraymaali on korkeakiiltoinen maali sisäkäyttöön. Jättää koristeellisen pinnan. Nopeasti kuivuva ja peittää hyvin. Voidaan käyttää puu-, metalli-, lasi- ja useimmille muille pinnoille sekä esim. kuivattujen kasvien maalaamiseen. Ei sovellu solumuovin maalaamiseen. Peitto n. 1-2m². Heikko kulutus- ja säänkestävyys. Ei kestä voimakasta kitkaa ja kuumuutta. Suosittelemme käsittelemään kuivan pinnan Maston Decoeffect Lakalla paremman kestävyuden saavuttamiseksi sekä mahdollistamaan sopivuuden ulkokäyttöön. Lakkauksen 12h maalipinnan kuivumisesta.

Ohjeet: Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtonaisesta ruosteesta. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Tee koemaalaus näkymättömälle alueelle. Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 15 cm etäisyydeltä. Maalaa 2 kerrosta saavuttaaksesi riittävä maalin paksuus. Anna pinnan kuivua n. 5 min. jokaisen kerroksen välissä. Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta. Pyyhi ylimääräinen maali suuttimesta tarvittaessa. Pölykuiva 30min, kosketuskuiva 2h, kokonaan kuiva 48h.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
gloss 80-100

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 150ml, 400ml

MYyntierä:
150ml: 6 kpl
400ml: 6 kpl


KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MATERIAALI



PUU



TIILI




MUOVI
(KÄYTTÄ
MUOVIPOH-
JAMAALIA)



PAHVI



ROTTINKI



METALLI



LASI



EI STY-
ROKSILLE




SISÄLLE


KOVUUS



3 MIN
RAVISTA



15 CM
ETÄISYYS



SUIHKUKUIVIO



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



1-2 KERROSTA
KERROKSET



PUHDISTA



2 H
KOSKETUSKUIVA








48H
KÄSITTELYKUIVA









MODIFIOITU KUMARONIHARTSI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Decoeffect spraymaali

Tuotenumero	MASTON Decoeffect spraymaali	Väri	EAN
2500430	Spraymaali Decoeffect Chrome 150ml		6412490032760
2500431	Spraymaali Decoeffect Gold 150ml		6412490032777
2500430-EU	Spraypaint Decoeffect Chrome 150ml		6412490035631
2500432-EU	Spraypaint Decoeffect Copper 150ml		6412490035655
2500431-EU	Spraypaint Decoeffect Gold 150ml		6412490035648

MASTON Decoeffect spraymaali

Tuotenumero	MASTON Decoeffect spraymaali	Väri	EAN
830430	Spraymaali Decoeffect Chrome 400ml		6412498304302
830432	Spraymaali Decoeffect Copper 400ml		6412490005665
830431	Spraymaali Decoeffect Gold 400ml		6412498304319
830430-EU	Spraypaint Decoeffect Chrome 400ml		6412490034375
830432-EU	Spraypaint Decoeffect Copper 400ml		6412490035426
830431-EU	Spraypaint Decoeffect Gold 400ml		6412490034382