





OVI-, LISTA- JA IKKUNALISTAMAALI



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



LINDAL SÄÄDETÄVÄ SUUTIN



NOPEA KIVUMINEN



EI VALU

Erittäin hyvin peittävä akryylipohjainen erikoismaali puu ja metallipinnoille, erityisesti ovien, karmien ja listojen maalaukseen. Sävytetty valkoiseksi standardin NCS S 0502-Y mukaan, joka on ovi- ja ikkunateollisuudessa eniten käytetty sävy. Kiiltoaste puolikiiltävä. Voidaan maalata vanhan maalikerroksen päälle, tummat pinnat suositellaan käsiteltäväksi Maston pohjamaalilla. Kuivuu nopeasti. Uusi kerros voidaan maalata aina joko märkää märälle tai märkää kuivalle.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
semi gloss 35-50 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml


MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl

PÄÄLLEMAALAU: aina 5 minuuttia kerrosten välissä

MATERIAALI



PUU



METALLI



SISÄLLE JA ULOS


KOVUUS



3 MIN RAVISTA




25 CM ETÄISYYS



SUIHKUKUVIO



5 MIN KERROSTEN VÄLINEN AIKA



KERROKSET 2 KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN KOSKETUSKUIVA



TÄYSIN KUIVUNUT 24H



LIUOTINPOHJAINEN AKRYYLI LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali

Tuotenumero	MASTON Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali	Väri	EAN
1801006	Spraymaali Ovi-, lista- ja ikkunalistamaali 400ml	○	6412490017842