






SPRAYMAALI TAKKA- JA UUNIMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



LÄM-
MÖNKESTÄVÄ



ERITTÄIN KOVA
PINTA



EI VALU

Helppokäyttöinen spraymaali jonka lämmönkesto on +450°C. Käyttökohteita mm. takan- ja uunin luukut, kiukaat ja savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +450°C. Paras työskentelylämpötila on +20°C. Muista suojata pinnat joita ei maalata. Maalauksen jälkeen anna maalin kuivua vähintään tunnin ajan. Lämmitä maalattu kohde ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta ensimmäisen lämmityskerran aikana.

SIDEAINE: Silikoni

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 450°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina, 5 minuuttia välissä

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



SOFT

HARD



TURVAVARUSTEET




3 MINUUTTIA
RAVISTA YLÖSALAISIN



25 CM
SUIHKUKUVIO



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



3 LAYERS
KERROKSET



PUHDISTA



30 MIN
KOSKETUSKUIVA



24H
KÄSITTELYKUIVA



SILIKONIHARTSI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali

Tuotenumero	MASTON Spraymaali Takka- ja uunimaali	Väri	EAN
1801004	Spraymaali Takka- ja uunimaali Musta 450°C 400ml	●	6412490017828
1801004-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Black 450°C 400ml	●	6412490036058
1801041-EU	Spraypaint Wood Stove & BBQ Black Metallic 450°C 400ml	●	6412490016487