




GALVA PRO SPRAY



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



EI KORROSION-
TA



EI VALU



TURVAVARUS-
TEET




3 MIN
RAVISTA



20-25CM
ETÄISYYS



4 LAYERS
KERROKSET 2-4
KERROKSET



10MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



30MIN
KOSKETUSKUIVA



48H
KUIVA



7PÄIVÄÄ
TÄYSIN KUIVUNUT



USE ONLY SAME SERIES
KÄYTTÄ VAIN SAMAA
SARJAA



ALKYDI
LIUOTINPOHJAINEN

Maston Galva Pro spraymaali on 2in1 tuote, joka soveltuu käytettäväksi sellaisenaan pinta- ja pohjamaalina. Päällemaalaus: Vain itsellään (Galva Pro sarjan tuotteilla). Maali soveltuu lähes kaikille metalleille (esim. rauta, alumiini, rosteri, haponkestävä- ja galvanoituteräs) sekä esim. puupinnoille. Maalin ruosteenesto-ominaisuudet ovat huippuluokkaa ja on testattu ASTM B117-2019 standardin mukaisesti, kesto 400h.

Maston Galva Pro spray ominaisuudet:

- Helppo ja nopea käyttää.
- Suojaa korroosiolta erittäin hyvin ja pitkään, hyötynä mm. pidempi uudelleen käsittelyväli.
- Tasainen pinta.
- Ei sisällä tölueenia, liijyä eikä kromaatteja.
- 2in1, pohja- ja pintamaali yhdessä.

Sideaine: Liuotinhenteinen alkydi

Kiilto: Matta

Riittoisuus: n. 2,5m² / pullo

Lämmönkesto: +80°C

Varastointi: viileässä ja kuivassa n +5 – +40 °C lämpötilassa.

Varastointiaika: Avaamaton pakkaus 36kk valmistuspäivästä.

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 500ml

MYyntierä:

500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohjeet: Ravista pulloa n. 3 min ennen maalausta, maalaa n. 20-25cm etäisyydeltä. Ensimmäinen kerros ohut harsomainen, sen jälkeen voi maalata hieman paksummin. Päällemaalaus: Vain itsellään (Galva Pro sarjan tuotteilla), kerrosten välillä 10 min haihdutus. Parhaan mahdollisen tartunnan saavuttamiseksi varmista, että maalattava kohde on hiottu/suihkupuhallettu (pinnan perusteellinen puhdistaminen ja karhentaminen), puhdistettu ja kuiva.

Kuivumisajat: Pölykuiva 10min, Kosketuskuiva 20min, Käsittelykuiva 24h, läpikuiva 7 vrk. Soveltuu käytettäväksi niin sisä- kuin ulkokäytössäkin. Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MASTON Galva Pro spray

Tuotenumero	MASTON Galva Pro spray	Väri	EAN
4001806	Maston Galva Pro spray Punainen 500ml		6412490047009
4001803	Maston Galva Pro spray Hopea 500ml		6412490046996
4001801	Maston Galva Pro spray Musta 500ml		6412490046972
4001810	Maston Galva Pro spray Tummanharmaa 500ml		6412490047016
4001802	Maston Galva Pro spray Valkoinen 500ml		6412490046989