





SINKKI SPRAY



TEORETTINEN
RIITTOISUUS



LÄM-
MÖNKESTÄVÄ



RUOSTEEN
PYSÄYTYS

Kylmägalvanointisinkki on nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystyksen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojauksia. Lämmönkesto +200°C.

Kuivumisaika: kosketuskuiva 20 min., läpikuiva 1 h (+23°C). Päällemaalattavissa useimmilla 1-komponenttimaaleilla, ei alkydi-pohjaisilla maaleilla 2 tunnin päästä. Suorita aina ensin koemaalaus näkymättömälle pinnalle.

HUOMIO! TUKEUTUMISEN ESTÄMISEKSI PURKIA ON RAVISTETTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ VÄHINTÄÄN 1 MINUUTTI SEN JÄLKEEN KUN SEKOITUSKUUULIEN ÄÄNI ON SELVÄSTI KUULTAVISSA!

Sinkki kuiva-ainepitoisuus, suolasuihkutustesti
400172 Sinkki, kuiva-ainepitoisuus 90 %, 320h suolasuihke

[VIDEO Zinc](https://www.youtube.com/watch?v=pz1Cemc1Bkk)

SIDEAINE: Sinkki

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 200°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



CLEAN

PUHDISTA HARJALLA




2MIN
RAVISTA

PUHDISTA




25 CM
ETÄISYYS

KOSKETUSKUIVA



3 LAYERS
KERROKSET

15 MIN KERROSTEN VÄLILLÄ



20 MIN

PUHDISTA



1H

KÄSITTELYKUIVA







PÄÄLLEMAALAU VAIN AKR' LIUOTINPOHJAINEN SINKKI
PÄÄLLEMAALAU



LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Sinkki spray

Tuotenumero	MASTON Sinkki spray	Väri	EAN
400172-EU	Spray Aluminium Zinc 400ml		6412490034238
400171	Spray Sinkki 400ml		6412494001717
400172	Spray Vaalea sinkki (alumiini) 400ml		6412494001724
400171-EU	Spray Zinc 400ml		6412490036027