





SINKKI SPRAY



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



LÄM-
MÖNKESTÄVÄ



RUOSTEEN
PYSÄYTYS

Kylmägalvanointisinkki on nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystyksen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta. Lämmönkesto +200°C.

Kuivumisaika: kosketuskuiva 20 min., läpikuiva 1 h (+23°C). Päällemaalattavissa useimmilla 1-komponenttimaaleilla, ei alkydi -pohjaisilla maaleilla 2 tunnin päästä. Suorita aina ensin koemaalauksen näkymättömälle pinnalle.

HUOMIO! TUKEUTUMISEN ESTÄMISEKSI PURKIA ON RAVISTETTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ VÄHINTÄÄN 1 MINUUTTI SEN JÄLKEEN KUN SEKOITUSKUUULIEN ÄÄNI ON SELVÄSTI KUULTAVISSA!

Sinkki kuiva-ainepitoisuus, suolasuihkutustesti
400172 Sinkki, kuiva-ainepitoisuus 90 %, 320h suolasuihke

[VIDEO Zinc](https://www.youtube.com/watch?v=pz1Cemc1Bkk)

SIDEAINE: Sinkki

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 200°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:
400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

PÄÄLLEMAALAU: aina

MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS



CLEAN


PUHDISTA HARJALLA




2MIN
RAVISTA



25 CM
ETÄISYYS



15 MIN KERROSTEN VÄLILLÄ
KERROKSET



PUHDISTA



20 MIN
KOSKETUSKUIVA



1H
KÄSITTELYKUIVA







PÄÄLLEMAALAU VAIN AKR' LIUOTINPOHJAINEN SINKKI
PÄÄLLEMAALAU



LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Sinkki spray

Tuotenumero	MASTON Sinkki spray	Väri	EAN
400172-EU	Spray Aluminium Zinc 400ml		6412490034238
400171	Spray Sinkki 400ml		6412494001717
400172	Spray Vaalea sinkki (alumiini) 400ml		6412494001724
400171-EU	Spray Zinc 400ml		6412490036027