





1K HAPPOPOHJAMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



KORKEA TÄYT-
TÖTEHO



LEVEÄ
SUIHKUSUUTIN



RUOSTEEN
PYSÄYTYS


KOVUUS



3 MIN
RAVISTA




15 CM
ETÄISYYS



15 MIN
HIOTTAVISSA



15 MIN
PÄÄLLEMAALAUUS



PUHDISTA



20MIN
KOSKETUSKUIVA



2H
KÄSITTELYKUIVA



AKRYYLI
LIUOTINPOHJAINEN

Maston 1K Happopohjamaali on yksikomponenttinen pohjamaali, joka soveltuu erinomaisesti myös hiontamaaliksi. Sisältää erittäin hyvän korroosiosuojan, tarttuu ja täyttää hyvin. Hitsattavissa! Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä, myös vesiohenteisilla noin 15 min kuluttua.

Käyttöohje: Puhdista pinta huolellisesti epäpuhtauksista. Ravista purkia 2 min ajan. Suorita koemaalaus. Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein. Pohjamaalina käytettäessä 2 kerrosta (15 mikronin kerros) riittää - hiottavissa n. 15 min kuluttua. Hiontamaalina käytettäessä 4 kerrosta (30-50 mikronin kerros) - hiottavissa n. 45 min / kevyt hionta tai n. 90 min / märkähionta. Tuote sopii hiotulle alumiinille, pellille ja sinkitylle pellille. Voidaan käyttää myös teräksen ulkovarastointipinnoitteena 3 kuukauden ajan kuivakalvon paksuuden ollessa vähintään 50 mikronia. Käytön jälkeen käännä pullo ylösalaisin ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain ponneainetta.

MAL 3-5

SIDEAINE: Akryyli

KILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYyntierä:

400ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MASTON 1K Happopohjamaali

Tuotenumero	MASTON 1K Happopohjamaali	Väri	EAN
400500	Spray 1K Happopohjamaali 400ml	●	6412494005005
400500-EU	Spraypaint Etch 1K Primer 400ml	●	6412490036034