




STYROKSIPOHJAMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



KORKEA TÄYT-
TÖTEHO



JOUSTAVA



YLIMAALATTAVA
SPRAY

Maston Styroksipohjamaali spray tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikille styroksipohjaisille materiaaleille. Se luo suojaavan pinnan ja estää liuottimien aiheuttamat vahingot. Samalla se tasoittaa karheaa pintaa ja toimii täyteenä epätasaisella styroksilla. Anna pinnan kuivua noin 2 tuntia, jonka jälkeen voit käyttää pintamaalina joko akryyli- tai vesipohjaista maalia.

Puhdista pinta ja suihkuta pohjamaali. Anna kuivua noin 2 tuntia ennen pintamaalin päällemaalaamista. Riittoisuus n. 2m².

SIDEAINE: Vesiohenteinen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25

LÄMMÖNKESTO: 80°C


VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl

PÄÄLLEMAALAU: aina 5 minuuttia kerrosten välissä tai pintalakkaus 2 tunnin kuluttua.

MATERIAALI



STYROKSI



SISÄLLE JA
ULOS

KOVUUS




SIIVOA
PUHDISTA



3 MIN
RAVISTA



15 CM
ETÄISYYS



SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



KOSKETUSKUIVA
2 H



YLIMAALAU 2H:N JÄLKEEN VESIPOHJAINEN ALKYDI
PÄÄLLEMAALAU



VESIPOHJAINEN

MASTON Styroksipohjamaali

Tuotenumero	MASTON Styroksipohjamaali	Väri	EAN
400523-EU	Spray Polystyrene Primer 400ml	●	6412490035617
400523	Spray Styroksipohjamaali 400ml	●	6412490039196