




## STYROKSIPOHJAMAALI



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



KORKEA TÄYT-TÖTEHO



JOUSTAVA



YLIMAALATTAVA SPRAY

Maston Styroksipohjamaali spray tarjoaa täydellisen ratkaisun kaikille styroksipohjaisille materiaaleille. Se luo suojaavan pinnan ja estää liuottimien aiheuttamat vahingot. Samalla se tasoittaa karheaa pintaa ja toimii täyteenä epätasaisella styroksilla. Anna pinnan kuivua noin 2 tuntia, jonka jälkeen voit käyttää pintamaalina joko akryyli- tai vesipohjaista maalia.

Puhdista pinta ja suihkuta pohjamaali. Anna kuivua noin 2 tuntia ennen pintamaalin päällemaalaamista. Riittoisuus n. 2m<sup>2</sup>.

**SIDEAINE:** Vesiohenteinen

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
matt 0-25

**LÄMMÖNKESTO:** 80°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

**KOKO:** 400ml


**MYYNTIERÄ:**  
400ml: 6 kpl

**KÄYTTÖOHJEET:**

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

**PÄALLEMAALAU:** aina 5 minuuttia kerrosten välissä tai pintalakkaus 2 tunnin kuluttua.

### MATERIAALI



STYROKSI



SISÄLLE JA ULOS

### KOVUUS



SIIVOA PUHDISTA




3 MIN RAVISTA



15 CM ETÄISYYS



SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5 MIN KERROSTEN VÄLINEN AIKA



2 H KOSKETUSKUIVA



YLIMAALAU 2H:N JÄLKEEN VESIPOHJAINEN ALKYDI PÄALLEMAALAU



VESIPOHJAINEN

## MASTON Styroksipohjamaali

Tuotenumero	MASTON Styroksipohjamaali	Väri	EAN
400523-EU	Spray Polystyrene Primer 400ml	●	6412490035617
400523	Spray Styroksipohjamaali 400ml	●	6412490039196