





KOVETTAJA MASTON 2K EPOKSIPOHJAMAALILLE 180ML



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



ERITTÄIN KOVA
PINTA



KIILTÄVÄ PINTA



SÄÄNKESTÄVÄ

Kovettaja Maston 2K Epoxy Pohjamaalille 180ml

PRIMER: MASTON 2K EPOXY PRIMER soveltuu teräspinoille ja haponkestäville teräs-, sinkki- ja alumiinipinoille. Kestää kovaa kulutusta, öljyä, rasvaa, liuottimia ja kemikaaleja.

LEVITYSAIKA : On käytettävä 2 tunnin kuluessa, kun kovete on sekoitettu.

KÄYTTÖÖNOTTO : Pinta on hiottava tai karhennettava ja puhdistettava hyvin. Käytä puhdistukseen rasvanpoistoaainetta. Maalaa enintään 2 kerrosta. Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan on oltava yli 10 °C. Sekoita maali huolellisesti. Käytä tarvittaessa ohennetta (Maston EPX -ohenteella). Maalattaessa ruiskupistoolilla suuttimen suositus on 0,013 - 0,019". Pieniin kohteisiin voidaan käyttää myös telaa tai sivellintä.

Kovettaja Maston 2K epoksi pohjamaalille (tuotenro: 20080518). Sekoitussuhde 80% pohjamaalia ja 20% kovettajaa.

SIDEAINE: Muu

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
semi-gloss 40-60 gloss units


LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: other , 180ml

MYyntierä:
other: 6 kpl
180ml: 6 kpl

MATERIAALI



METALLI




PAHVI



SISÄLLE JA
ULOS



PUHDISTA RASVAN-
POISTAJALLA



20% - 80% SEKOITUS



LISÄÄ OHENNETTA
10-30 %.



1 PÄIVÄ
PÄÄLLEMAALAU



2H
KOSKETUSKUIVA



6G
KÄSITTELYKUIVA



8 PÄIVÄÄ
TÄYSIN KUIVUNUT



EPOKSI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Kovettaja Maston 2K epoksipohjamaalille 180ml

Tuotenumero	MASTON Kovettaja Maston 2K epoksipohjamaalille 180ml	Väri	EAN
20080005-EU	Hardener for Maston 2K Epoxy Primer 180ml		6412490033019

MASTON Kovettaja Maston 2K epoksipohjamaalille 180ml

Tuotenumero	MASTON Kovettaja Maston 2K epoksipohjamaalille 180ml	Väri	EAN
20080005	Kovettaja Maston 2K epoksipohjamaalille 180ml	○	6412490016302