





## MAALI 2K PU KIILTÄVÄ 720ML



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



ERITTÄIN KOVA PINTA



KIILTÄVÄ PINTA



SÄÄNKESTÄVÄ

Maston 2K PU Maali on kaksikomponenttinen polyuretaanimaali, jonka kovetteena on alifaattinen isosyanaattiharts. Maali soveltuu erityisesti ajoneuvojen ja muun kuljetuskaluston maalaukseen, sillä se muodostaa erittäin kovan ja kiiltävän pinnan, jolla on erinomainen auringon UV-säteilyn ja mekaanisen rasituksen kestävyys. Kiitoisuus: Korkeakiiltainen

Käyttöaika: 3 h kuluessa siitä, kun maaliosaan on lisätty kovete (2). Avaa kovetepurkki varovasti, purkkiin voi varastoitaa kertyä pientä painetta.

1. Valmistelu:

Varmista, että maalattava pinta on hiottu tai karhennettu sekä täysin puhdas. Käytä puhdistamiseen rasvanpoistajaa.

Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C.

2. Komponenttien yhdistäminen:

Sekoita erikseen maali ja kovete

Lisää kovete maaliosaan ja sekoita huolellisesti, kunnes seos on täysin homogeeninen.

Lisää tarvittaessa Maston PU-ohennetta ja sekoita uudelleen, kunnes seos on täysin tasainen. Älä käytä yleisohenteita tai tinnereitä.

3. Levitys:

Ruiskulla maalattaessa, suutinsuositus 0,011-0,013"

4. Turvallisuus:

Maalin kovete ja valmis seos sisältävät isosyanaatteja. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Suosittellemme puhallinsuojaimen käyttöä, etenkin ruiskumaalauksessa. Väli- ja lyhytaikaisessa käytössä voit käyttää hengityssuojainta, jossa on yhdistelmäsuodatin A2-P2. Hengityssuojainta käytettäessä on lisäksi huolehdittava kasvojen ja silmien suojaamisesta

Riittoisuus 10l/m<sup>2</sup>

Pölykuiva 1h, Kosketuskuiva 8h, lopullinen kovuus 8 vrk kuluttua maalauksesta. Päälle maalattavissa 12h kuluttua (suositus max. 2krs).

Erittäin hyvän kiillon ja värisävyn keston varmistamiseksi, suositellaan kohteiden lakkausta Maston 2K PU-lakalla.

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**


gloss 80-100 gloss units

**KOKO:** 720ml

**MYyntierä:**

720ml: 2 kpl

### MATERIAALI



METALLI



PUU




SISÄLLE JA ULOS

### KOVUUS




PUHDISTA RASVAN-  
POISTAJALLA



20% - 80% SEKOITUS



LISÄÄ OHENNIN 10-30%  
MAALIPISTOOLIIN



12H  
PÄÄLLEMAALAU




1H  
KOSKETUSKUIVA



8H  
KÄSITTELYKUIVA



8 PÄIVÄÄ  
TÄYSIN KUIVUNUT



PU  
LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Maali 2K PU Kiiltävä 720ml

Tuotenumero	MASTON Maali 2K PU Kiiltävä 720ml	Väri	EAN
20087016	Maali Maston 2K PU Antrasiitinharmaa RAL7016 kiiltävä 720ml	●	6412490031336
20089005	Maali Maston 2K PU Musta RAL9005 kiiltävä 720ml	●	6412490031343
20089010	Maali Maston 2K PU Valkoinen RAL9010 kiiltävä 720ml	○	6412490031350