





POHJAMAALI 2K EPOKSI HARMAA 720ML



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



ERITTÄIN KOVA
PINTA



KIILTÄVÄ PINTA



SÄÄNKESTÄVÄ

Maston 2K epoksihohjamaali soveltuu pohjamaaliksi teräspinnoille ja esim. haponkestäville teräs-, sinkki-, alumiinipinnoille. Kestää kovaa kulutusta, öljyä ja rasvoja sekä liuotteita ja kemikaaleja roiskeina.

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

Semi-gloss 40-60 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 150°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 720ml

MYyntierä:

720ml: 2 kpl

KÄYTTÖOHJEET:


Käyttöaika: 2 h kuluessa siitä, kun maaliosaan on lisätty kovete (2) Tuotenro: 20080005.
Käyttö: Maalattavan pinnan tulee olla hiottu tai karhennettu sekä puhdas. Käytä puhdistamiseen rasvanpoistajaa. Maalaa max. 2 kerrosta. Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C. Sekoita maali huolellisesti.
Toisen kerroksen maalaaminen: Itsellään päällemaalattavissa 4h kuluttua +23°C:ssa, PU pintamaalit 1 päivän kuluttua.
Lämpötila +10°C 8h itsellään ja edelleen 1pv pintamaaleilla.

Ohenna tarvittaessa (Maston EPX ohenteella) Tuotenro: 20080045.

Ruiskulla maalattaessa, suutin suositus 0,013 - 0,019. Pienissä kohteissa voidaan käyttää myös telaa tai sivellintä.

Väri: harmaa

MATERIAALI




METALLI



PUU




SISÄLLE JA
ULOS




20% - 80% SEKOITUS



LISÄÄ OHENNETTA
10-30 %.



4H
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



24H
PÄÄLLEMAALAUUS



2H
KOSKETUSKUIVA



6H
KÄSITTELYKUIVA




8 PÄIVÄÄ
TÄYSIN KUIVUNUT



EPOKSI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Pohjamaali 2K Epoksi harmaa 720ml

Tuotenumero	MASTON Pohjamaali 2K Epoksi harmaa 720ml	Väri	EAN
20080518	Pohjamaali Maston 2K Epoksi harmaa 720ml		6412490016388