





## POHJAMAALI 2K EPOKSI HARMAA 720ML



TEOREETTINEN RIITTOISUUS



ERITTÄIN KOVA PINTA



KIILTÄVÄ PINTA



SÄÄNKESTÄVÄ

Maston 2K epoksi pohjamaali soveltuu pohjamaaliksi teräspinnoille ja esim. haponkestäville teräs-, sinkki-, alumiinipinnoille. Kestää kovaa kulutusta, öljyä ja rasvoja sekä liuotteita ja kemikaaleja roiskeina.

Käyttöaika: 2 h kuluessa siitä, kun maaliosaan on lisätty kovete (2) Tuotenro: 20080005.

Käyttö: Maalattavan pinnan tulee olla hiottu tai karhennettu sekä puhdas. Käytä puhdistamiseen rasvanpoistajaa. Maalaa max. 2 kerrosta. Maalattavan kohteen ja ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C. Sekoita maali huolellisesti. Ohenna tarvittaessa (Maston EPX ohenteella) Tuotenro: 20080045. Ruiskulla maalattaessa, suutin suositus 0,013 - 0,019. Pienissä kohteissa voidaan käyttää myös telaa tai sivellintä. Väri: harmaa

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**  
Semi-gloss 40-60 gloss units


**LÄMMÖNKESTO:** 150°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 36 kuukautta

**KOKO:** 720ml

**MYyntierä:**  
720ml: 2 kpl

### MATERIAALI



METALLI



PUU



SISÄLLE JA ULOS



20% - 80% SEKOITUS



LISÄÄ OHENNETTA 10-30 %.



PÄÄLLEMAALAUUS 1 PÄIVÄ



KOSKETUSKUIVA 2H



KÄSITTELYKUIVA 6H




TÄYSIN KUIVUNUT 8 PÄIVÄÄ



EPOKSI  
LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Pohjamaali 2K Epoksi harmaa 720ml

Tuotenumero	MASTON Pohjamaali 2K Epoksi harmaa 720ml	Väri	EAN
20080518	Pohjamaali Maston 2K Epoksi harmaa 720ml		6412490016388