




AUTO RUST POHJAMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



SUORAAN RUOSTEeseen



NOPEA KUIVUMINEN



RUOSTEEN PYSÄYTYS

MASTON AutoRust Primer on tehokas ruostesuojapohjamaali. Voidaan maalata myös kiinteän ruosteen päälle. Pahojen ruosteaurioiden yhteydessä suosittelemme käytettäväksi ensin Maston RUST STOP ruosteenpysäyttäjää.

Käyttöohje: Poista irtoruoste teräsharjalla tai hiomapaperilla. Puhdista pinta öljystä, rasvasta, suolasta ja liasta. Ohenna tarvittaessa Maston Ksyleneillä, max. 10%.

Kuivumisajat +20°C: Pölykuiva 30 min, kosketuskuiva 1 h, päällemaalaus 12h. Riittoisuus: 8-10m²/l. Lämmönkesto: +125 °C.

KOVUUS



KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 125°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 250ml , 750ml

MYYNTIERÄ:

250ml: 5 kpl

750ml: 2 kpl

PÄÄLLEMAALAU:


12 tuntia



PUHDISTA



PUHDISTA



PÄÄLLEMAALAU







PÖLYKUIVA







KOSKETUSKUIVA

MASTON Auto Rust Pohjamaali

Tuotenumero	MASTON Auto Rust Pohjamaali	Väri	EAN
6610518	Maali AutoRust harmaa 250ml		6412490042172
6610520	Maali AutoRust musta 250ml		6412490042196
6610519	Maali AutoRust punainen 250ml		6412490042189
6610521	Maali AutoRust valkoinen 250ml		6412490042202

MASTON Auto Rust Pohjamaali

Tuotenumero	MASTON Auto Rust Pohjamaali	Väri	EAN
6611518	Maali AutoRust harmaa 750ml		6412490042219
6611520	Maali AutoRust musta 750ml		6412490042233
6611519	Maali AutoRust punainen 750ml		6412490042226
6611521	Maali AutoRust valkoinen 750ml		6412490042240