




RUST STOP RUOSTEENPYSÄYTTÄJÄ



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



SUORAAN RUOS-
TEESEEN



RUOSTEEN
PYSÄYTYΣ



CLEAN

PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA SÄVY



USE
BRUSH

KÄYTÄ HARJAA



WAIT
UNTIL
BLACK

ODOTA KUNNES ON
MUSTA




1-3H

KOSKETUSKUIVA



ASETONI

PUHDISTA LIINALLA JA
LIUOTTIMELLA



PÄÄLLEMAALAUΣ



CLEAN WITH
WATER

PUHDISTA VEDELLÄ



2H

HIOTTAVISSA

Maston Rust Stop ruosteepysäyttjä pysäyttää tehokkaasti jo alkaneen ruostumisen.

Käyttöohje

Puhdista käsiteltävä pinta liasta, rasvasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ja levitä kovalla siveltimellä. Hetken kuluttua käsitelty pinta alkaa mustua. Tämä on merkki ruosteepysäytysprosessin käynnistymisestä. Olosuhteista ja pinnasta riippuen 1-3 tunnin kuluttua käsittelystä (+20°C) on ruostuminen täysin pysäytetty. Hio epätasaisuudet. Poista hiontapöly ja pyyhi pinta Maston Aceton:illa. Pinnan jatkokäsittely mahdollista pakkelilla, ruostesuoja- tai tavallisella pohjamaalilla.

Työskentelylämpötilä: +8 - +35 °C.

Työvälineiden pesu: Vesi.

Riittoisuus: 20 m²/l.

SIDEAINE: Alkydi

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 200ml

MYyntierä:
200ml: 6 kpl

MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä

Tuotenumero	MASTON Rust Stop ruosteenpysäyttäjä	Väri	EAN
607600	Rust Stop ruosteenpysäyttäjä 200ml	○	6412496076003