





## SINKKI KYLMÄGALVANOINTI, SIVELTÄVÄ



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS




LÄM-  
MÖNKESTÄVÄ



RUOSTEEN  
PYSÄYTYS

### MATERIAALI



METALLI



SISÄLLE JA  
ULOS

Maston Kylmägalvanointi Sinkki on nopeasti kuivuva, kestävä korroosiosuoja kaikille metalleille. Soveltuu kaikkiin auton koritöihin, vioittuneiden sinkkipinnoitteiden korjaukseen, poraus- ja hitsauskohtien päällystykseen sekä kaikkiin kohteisiin, jotka vaativat korroosiosuojausta. Käytetään ulkona ja sisällä joko yksin tai pohjamaalina.

Käyttöohje: Hio epätasainen pinta ennen pintakäsittelyä. Metallipinnan hionnassa on syytä muistaa, ettei hio eri suuntiin. Käytä tarvittaessa kittiä. Poista mahdollinen hiontapöly huolellisesti. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä! Ei alkydimaalia sinkin päälle. Sinkki voidaan levittää siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

Lämmönkesto +200°C.

Kuivumisajat (+23°C): Pölykuiva n. 15 min, kosketuskuiva 30 min, päällemaalaus 2h kuluttua.

Riittoisuus 10 m<sup>2</sup>

[VIDEO Zinc](<https://www.youtube.com/watch?v=pz1Cemc1Bkk>)

### KOVUUS



**SIDEAINE:** Sinkki

**KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):**

matt 0-25 gloss units

**LÄMMÖNKESTO:** 200°C

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 1l, 250ml

**MYYNTIERÄ:**

1l: 2 kpl

250ml: 5 kpl

**KÄYTTÖOHJEET:**

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

**PÄLLEMAALAU:** aina



PUHDISTA HARJALLA



SEKOITA



KOSKETUSKUIVA



1-2 KERROSTA  
KERROKSET



1-2 TUNNIN KULUTTUA  
PÄLLEMAALAU



EI ALKYDI-SINKKI



PUHDISTA XYLEENILLÄ



LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä

Tuotenumero	MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä	Väri	EAN
5410171	Sinkki Kylmägalvanointi 1l, siveltävä	○	6412490004736

## MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä

Tuotenumero	MASTON Sinkki Kylmägalvanointi, siveltävä	Väri	EAN
5410170	Sinkki Kylmägalvanointi 250ml, siveltävä	○	6412490040215