




GELCOAT FILLER KITTI


UV-KESTÄVÄ

SÄÄNKESTÄVÄ

PUHDAS PINTA

SEKOITUSSUHDE

USE SCRAPER

1MM
KERROKSET

1MM 4H
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA

6-7MIN 23°C
PUTTY POTLIFE

4H
HIO

Maston Gelcoat Filler – kitti gelcoat-pintojen korjauksiin

Korkealaatuinen polyesterihartsipohjainen kitti pienten naarmujen, lohkeamien ja kulumien paikkaamiseen veneissä ja muissa gelcoat-kohteissa. Paksu, valumaton koostumus helpottaa työstöä myös pystypinnoilla ja kovettuu erittäin kovaksi, kiiltäväksi ja kestäväksi pinnaksi.

Ominaisuudet: Täyttää pienet vauriot gelcoat-pinnoissa. Nopea kovettuminen – hiottavissa n. 4 h. Helppo levittää ja hioa. Vesistö- ja UV-kestävä pinta. Ei jätä tahmeutta. Soveltuu myös haastaviin olosuhteisiin.

KOKO: 100g

MYyntierä:

100g: 12 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Ohjeet: Sekoitetaan pohja + kovete, suhde 100 : 2 (painon mukaan g). Älä ylitä kovetteen määrää. Levitä lastalla tai kitinlevittimellä. Poista yksittäinen vaurio tai naarmut palloterällä, taltalla tai vastaavalla työkalulla vaurion syvimpään kohtaan asti. Muotoile alue "V"-malliseksi parhaan tartunnan varmistamiseksi. Suositeltavaa on myös viistää alueen reunat. Työskentelyaika: 6–7 min (23 °C). Kerrosvahvuus: levitä max 1 mm / kerros, hio ennen seuraavaa. Kovettumisaika: n. 4 h (20 °C). Vähimmäistyöskentelylämpötila +10 °C. Jatkokäsittely, kun pinta on täysin kovettunut: Yleishionta: P240–P800, viimeistelyhionta P800–P1200. Kiilltota tarpeen mukaan.

Älä levitä suoraan reaktiivisille pohjamaaleille tai yksikomponenttisille akryyli- ja nitroselluloosituotteille, eikä PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE- tai muille pehmeille muovipinnoille.

MASTON Gelcoat Filler Kitti

Tuotenumero	MASTON Gelcoat Filler Kitti	Väri	EAN
839721	Gelcoat Filler 100g Marine Blue		6412490048150
839720	Gelcoat Filler 100g Valkoinen		6412490048143