




## KIVENISKUSUOJA MUSTA AUTO 1L



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS



RUOSTEEN  
PYSÄYTYS



JOUSTAVA



KORKEA TÄYT-  
TÖTEHO

Maston Kiveniskusuoja on synteettiseen ja kumihartsiin perustuva alustan pinnoite, joka tarjoaa pitkäaikaista suojaa kiveniskuja vastaan etu- ja takaspoilereille, kynnyksille, helmoille, pyöränkaarille jne. Sopii myös koneiden ja metalliosien suojaukseen varastoinnin ajaksi. Tunkeutuu pienimpiinkin rakoihin, poistaa kosteutta ja suojaa ruosteelta. Älä pinnoita pakoputkea, jarrujärjestelmää tai moottorin osia.

Käyttöohjeet:

Peitä kaikki pinnat, joita ei tarvitse käsitellä. Käytä huoneenlämmössä. Ravista tai sekoita pakkausta noin 3 minuuttia ennen käyttöä. Käytä 4–5 baarin painetta. Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla likaa, ruostetta tai rasvaa.

Suosittelu kerrospaksuus: noin 0,5 mm levitysvaiheessa. Levitä vähintään 2 kerrosta. Anna aineen haihtua ja kuivua, jotta lopputuloksesta tulee tasainen ja suojaava. Ennen päällemaalausta varmista, että pinnoite on täysin kuivunut. Ravista pakkausta käytön aikana, jotta massa pysyy juoksevana ja helposti levitettävänä.

Kuivumisajat (+20 °C):

- Pölykuiva: noin 40–60 min
- Kosketuskuiva: noin 5–7 tuntia
- Lämpökuivunut: noin 18–24 tuntia

Päällemaalaus: varmista, että massa on täysin kuiva ja kiinnittynyt pintaan. Tahrannoistoon suosittelemme Maston Thinneriä tai ksyleeniä.

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 1l

**MYYNTIERÄ:**

1l: 12 kpl




PUHDISTA HARJALLA



3 MIN  
RAVISTA



UBC BAR SEAL GUN  
4-5



4 LAYERS  
2-4 LAYERS  
KERROKSET



1 PAINT  
2 CLEAR COAT  
30 MIN  
KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA



6-7H  
KOSKETUSKUIVA



24H  
KÄSITTELYKUIVA



RUBBER  
LIUOTINPOHJAINEN

## MASTON Kiveniskusuoja musta Auto 1l

Tuotenumero	MASTON Kiveniskusuoja musta Auto 1l	Väri	EAN
4150511	Kiveniskusuoja musta Auto 1l	●	6412490000196