



## KIVENISKU 500ML



**RUOSTEEN  
PYSÄYTYS**



**KORKEA TÄYT-  
TÖTEHO**



**JOUSTAVA**



**ÄÄNTÄ VAIMEN-  
TAVA**

Maston Kiveniskusuoja (STH-50) suojaa ajoneuvosi kiveniskuille alttiit osat tehokkaasti. Kumimaisen koostumuksensa ansiosta se kestää erinomaisesti kiveniskuja ja suojaa myös ruostumiselta. Lisäksi sillä on ääntä eristävä vaikutus. Maston kiveniskusuoja on päällemaalattavissa useimmilla automaaleilla.

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 500ml

**MYYNTIERÄ:**  
500ml: 6 kpl

### KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohje: Puhdista maalattu käsiteltävä pinta huolellisesti. Suojaa pinnat, jotka eivät vaadi käsittelyä. Ravista purkkia n. 3 min ennen käsittelyä. Suihkutusetäisyys n. 30 cm. Suihkuta useita ohuita kerroksia, siten että massa välillä kuivahtaa. Näin saat tasaisen ja suojaavan lopputuloksen.

Ravista purkkia työskentelyn aikana, näin massa pysyy juoksevana ja levittyy hyvin. Puhdista suutin käytön jälkeen: käännä purkki ylösalaisin ja paina suutinta, kunnes suuttimesta tulee pelkkää ponneainetta / ilmaa.

Tahrannoistoon suosittelemme Maston Thinneriä.

Kuivumisaika: + 20 °C:ssa: kosketuskuiva n. 30-60 min, päällemaalauk 1-2 h.

### PÄÄLLEMAALAUUS:

Päällemaalauk: Ennen päällemaalaukta tulee varmistaa, että massa on täysin kuivunut ja tarttunut kiinni käsitelyyn pintaan.

KOVUUS




**PUHDISTA HARJALLA**




**3 MIN  
RAVISTA**



**25 CM  
ETÄISYYS**



**KERROKSET**



**PUHDISTA**




**15 MIN  
KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA**



**1H  
KOSKETUSKUIVA**







**KAIKKI MAALIT 3H  
PÄÄLLEMAALAUUS**



**KUMI  
LIUOTINPOHJAINEN**

## MASTON Kivenisku 500ml

Tuotenumero	MASTON Kivenisku 500ml	Väri	EAN
4150502	Spray Kiveniskusuoja harmaa Auto 500ml		6412490000189
4150501	Spray Kiveniskusuoja musta Auto 500ml		6412490000172
4150503	Spray Kiveniskusuoja valkoinen Auto 500ml		6412490040147
4150501-EU	Spray Stonechip coating Black 500ml		6412490034269