




ALUSTASUOJA AUTO 1L



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



RUOSTEEN
PYSÄYTYS



JOUSTAVA



KORKEA TÄYT-
TÖTEHO



CLEAN


PUHDISTA HARJALLA



3 MIN
RAVISTA



UBC BAR SEAL GUN



2 LAYERS
30 MIN
KERROKSET




1 PAINT
2 CLEAR COAT
75 MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



3,5 H
KOSKETUSKUIVA



24H
KÄSITTELYKUIVA



CLEAN
PUHDISTA LIINALLA



BITUMEN
LIUOTINPOHJAINEN

Maston Alustasuojaja on bitumipohjainen pinnoite, joka on suunniteltu tarjoamaan pitkäaikaista suojan kivien iskemiltä etu- ja takaspoilereille, kynnyksille, helmoille, pyöränkaarille ja muille auton alustan osille. Se on joustava, kestävä ja tarjoaa erinomaisen suojan ruostetta ja kiviä vastaan.

Tällä pinnoitteella on myös ääntä vaimentavia ominaisuuksia, jotka vähentävät ajoneuvon sisämelua. Se kestää suolaa, kosteutta, happoja, emäksisiä aineita sekä muita korroosiota aiheuttavia ympäristöjä. Tuote voidaan levittää valumatta, ja se tarttuu hyvin monenlaisiin materiaaleihin, erityisesti auton alustaan. Lisäksi se on yhteensopiva alkuperäisten PVC-alustapinnoitteiden kanssa.

Tärkeää: Tätä tuotetta voidaan päällystää vain bitumipohjaisilla tuotteilla (ei maalattavissa). Älä levitä pakoputkeen, jarrujärjestelmään tai moottorin osiin. Parhaan korroosiosuojan saavuttamiseksi paljas metalli tulee ensin käsitellä ruosteenestopohjamaalilla ennen tämän alustasuojan levittämistä.

Käyttöohjeet:

1. Pinnan esikäsitteily: Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja rasvaton. Suojaa alueet, joita ei haluta käsitellä.
2. Levitys:
 - Sekoita hyvin ennen käyttöä.
 - Käytä 4–5 barin työskentelypainetta, jos ruisku käytössä
 - Suihkuta noin 30 cm etäisyydeltä.
 - Levitä useita ohuita kerroksia, antaen jokaisen kerroksen kuivua noin 30 minuuttia tasaisen ja suojaavan lopputuloksen saavuttamiseksi.
 - Ravista pakkausta ajoittain levityksen aikana, jotta massa pysyy juoksevana ja helposti levittyvänä.
 - Levityslämpötila: 10–25 °C
3. Riittäisyys: 1,4 m² per pakkaus.
4. Kuivumisaika (+20°C):
 - Kosketuskuiva: 12–16 tuntia
 - Täysin kuivunut: 24 tuntia
5. Tahrannoisto: Suosittelemme käyttämään Maston Tinneriä tai Xyleeniä.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 1l

MYYNTIERÄ:

1l: 12 kpl

MASTON Alustasuoja Auto 1l

Tuotenumero	MASTON Alustasuoja Auto 1l	Väri	EAN
4150110	Alustasuoja Auto 1l	○	6412490000134