



## SIVELTÄVÄ ALUSTASUOJA AUTO 1KG



**RUOSTEEN  
PYSÄYTYS**



**JOUSTAVA**



**KORKEA TÄYT-  
TÖTEHO**



**ÄÄNTÄ VAIMEN-  
TAVA**


Maston Alustasuoja, siveltyvä alustamassa on tixotrooppinen, bitumipohjainen suojamassa ajoneuvojen alustoihin. Maston alustasuoja suojaa ruostumiselta, vaimentaa melua ja kestää sään vaihteluita. Käyttöohje: Käsittävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Suojaa pinnat, joita ei käsitellä. Käsittelylämpötila huoneen lämpö (+20 °C). Levitä siveltimeillä tai lastalla 2-3 mm paksuinen kerros. Ohennus/työvälineiden pesu: Maston Thinner. Kuivumisaika: 4-5 h (+20 °C).



**PUHDISTA HARJALLA**



**SEKOITA**



**2-3 MM  
KERROKSET**

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 1g



**15 MIN  
KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA**



**TÄYSIN KUIVUNUT  
4 H**

**MYyntierä:**

1g: 6 kpl



**PUHDISTA LIINALLA JA  
LIUOTTIMELLA**

## MASTON Siveltävä Alustasuoja Auto 1kg

Tuotenumero	MASTON Siveltävä Alustasuoja Auto 1kg	Väri	EAN
4150150	Siveltävä Alustasuoja Auto 1kg	○	6412490000141