

POLYESTERIHARTSI 1KG



AKTIVAATTORI JA KITTI



HYYTELÖITYMISAIKA



KOVETTUMISAIKA



HIO

Maston Polyesterihartsi nestemäisellä kovettajalla, on tarkoitettu käsin laminointiin. Yhdessä lasikuidun kanssa, sitä käytetään auton korikorjauksissa sekä matkailuvaunujen ja veneiden valmistuksessa ja korjauksissa. Tarttuu erittäin hyvin erilaisille pinnoille.

Edut:
-Erittäin hyvä tarttuvuus metalliin
-Korkea kovuus ja hyvä elastisuus
-Vähäinen kutistuminen
-Hyvät hiontaominaisuudet

Sopii käytettäväksi seuraaville alustoille:
-Teräs, sinkitty teräs ja alumiini hiomisen ja rasvanpoiston jälkeen
-Hiottu lasikuitu (GFK/GRP), polyesterikitit, akryyli- ja epoksipohjamaalatut pinnat sekä hyväkuntoiset vanhat maalipinnat

Varoitus: Älä levitä polyesterihartsia suoraan pesupohjamaalien, 1K-akryylituotteiden tai nitroselluloosatuotteiden päälle.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 18 kuukautta

KOKO: 1000g

MYYNTIERÄ:
1000g: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:
KÄYTTÖOHJEET

- Hio pinta (P80–P120) ja valmistele lasikuitumatto, joka on noin 2 cm vauriota suurempi.
- Sekoita hartsi ja kovetin ohjeen mukaan, levitä puhtaalle pinnalle siveltimellä.
- Aseta lasikuitumatto ja kyllästä se hartsilla. Voit tehdä useita kerroksia.
- Työstöaika 15–20 min, kuivumisaika n. 40 min.
- Kuivumisen jälkeen voit hioa tai tasoittaa polyesterikitillä.
- Levityslämpötila vähintään +10 °C.
- Älä kaada sekoitusjäämiä takaisin purkkiin.

JATKOKÄSITTELY: Laminaatin päälle voi levittää: 2K polyesterikitit, polyesteriruiskutäytteet, epoksikitit, akryyli- ja epoksitäytteet.

- Säilytys 15–25 °C, suljetuissa astioissa, suojassa lämmöltä ja auringolta.
- Suojaa kovetin ylikuumenemiselta.
- Varastointiaika: 18 kuukautta.

MASTON Polyesterihartsi 1kg

Tuotenumero	MASTON Polyesterihartsi 1kg	Väri	EAN
706207	Polyesterihartsi 1kg		6412490048167