



SPRAY AUTOACRYL POHJAMAALI



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



NOPEA KUIVUMI-
NEN



ERITTÄIN KOVA
PINTA



UV-KESTÄVÄ

MASTON AUTOACRYL pohjamaalilla nopea kuivumisaika ja kulutusta kestävä pinta. AutoACRYL akryyli spray peittää erittäin hyvin ja siksi voit maalata niillä paljon enemmän kuin perinteisillä synteettisillä ja nitropohjaisilla spraymaaleilla. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja vastaan. AutoACRYL on nopeasti kuivuva spraymaali ajoneuvosi metalliosien, kovien muoviosien ja vanteiden maalaamiseen.

KOVUUS



SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYYNTIERÄ:
500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:


Käyttöohje: Puhdista pinta. Tarvittaessa käsittele pohjamaalilla / muovipohjamaalilla. Pinnan tulee olla kuiva, puhdas silikonista, rasvasta ja vahasta. Ravista pulloa väh. 2-3 min. ja välillä maalauksen aikana. Maalaa testialue näkymättömälle pinnalle. Aloita maalaaminen kohteen ulkopuolelta. Suihkuta n. 25 cm etäisyydeltä hitaasti kohteen yli. Suihkuta ohut kerros parantamaan maalipinnan tarttumista. Anna kuivua 3-5 min. kerrosten välillä. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ristiin ja anna kuivua. Toista tarvittaessa. Kuivumisaika: Kosketuskuiva 10-20 min. Kokonaan kuiva 24 tuntia. Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta.



RAVISTA



25 CM
ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



1 LAYER
KERROKSET



15MIN
KOSKETUSKUIVA





24H
KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN AKRYYLI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spray AutoACRYL Pohjamaali

| Tuotenumero | MASTON Spray AutoACRYL Pohjamaali | Väri | EAN |
|-------------|--|---|---------------|
| 4305180 | Spraymaali AutoACRYL Pohjamaali Harmaa 500ml |  | 6412490024987 |
| 4305180-EU | Spraypaint AutoACRYL Primer Grey 500ml |  | 6412490035969 |