





AUTOACRYL SPRAY



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



NOPEA KUIVUMI-
NEN



ERITTÄIN KOVA
PINTA



UV-KESTÄVÄ

KOVUUS



RAVISTA




25 CM
ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



3 LAYERS
KERROKSET



15MIN
KOSKETUSKUIVA



24H
KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN AKRYyli
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON AUTOACRYL spraymaali ei tee kompromisseja laadun suhteen, akryylipohja ja ammattitason pastat takaavat OE -laadun. Nopeampi kuivumisaika, enemmän kiiltoa ja kulutusta kestävämpi pinta kuin perinteisillä spraymaaleilla. AutoACRYL akryyli spraymaali peittää erittäin hyvin ja siksi voit maalata niillä paljon enemmän kuin perinteisillä synteettisillä ja nitropohjaisilla spraymaaleilla. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja vastaan. AutoACRYL on nopeasti kuivuva spraymaali ajoneuvosi metalliosien, kovien muoviosien ja vanteiden maalaamiseen. Pohjamaaliksi sopii erinomaisesti Maston AutoACRYL Primer.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYyntierä:

500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohje: Puhdista pinta. Tarvittaessa käsittele pohjamaalilla / muovipohjamaalilla. Pinnan tulee olla kuiva, puhdas silikonista, rasvasta ja vahasta. Ravista pulloa väh. 2-3 min. ja välillä maalauksen aikana. Maalaa testialue näkymättömälle pinnalle. Aloita maalaaminen kohteen ulkopuolelta. Suihkuta n. 25 cm etäisyydeltä hitaasti kohteen yli. Suihkuta ohut kerros parantamaan maalipinnan tarttumista. Anna kuivua 3-5 min. kerrosten välillä. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ristiin ja anna kuivua. Toista tarvittaessa.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 10-20 min. Kokonaan kuiva 24 tuntia.

Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta.

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MASTON AutoACRYL Spray

| Tuotenumero | MASTON AutoACRYL Spray | Väri | EAN |
|-------------|--|------|---------------|
| 4301220 | Spraymaali AutoACRYL Kiiltävä musta 500ml | ● | 6412490024956 |
| 4301210 | Spraymaali AutoACRYL Matta musta 500ml | ● | 6412490024932 |
| 4308050 | Spraymaali AutoACRYL Punainen 500ml | ● | 6412490025069 |
| 4301215 | Spraymaali AutoACRYL Puolikiiltävä musta 500ml | ● | 6412490024949 |
| 4302220 | Spraymaali AutoACRYL Valkoinen 500ml | ○ | 6412490024963 |
| 4301220-EU | Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml | ● | 6412490034283 |
| 4301210-EU | Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml | ● | 6412490035938 |
| 4308030-EU | Spraypaint AutoACRYL Blue 500ml | ● | 6412490043780 |
| 4303320-EU | Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml | ○ | 6412490035952 |
| 4303310-EU | Spraypaint AutoACRYL Clear Coat Matt 500ml | ○ | 6412490043773 |
| 4305180-EU | Spraypaint AutoACRYL Primer Grey 500ml | ● | 6412490035969 |
| 4308050-EU | Spraypaint AutoACRYL Red 500ml | ● | 6412490037321 |
| 4302220-EU | Spraypaint AutoACRYL White 500ml | ○ | 6412490035945 |