





AUTOACRYL SPRAY



TEOREETTINEN
RIITTOISUUS



NOPEA KUIVUMI-
NEN



ERITTÄIN KOVA
PINTA



UV-KESTÄVÄ


KOVUUS



RAVISTA



25 CM
ETÄISYYS




SUIHKUKUVIO



PUHDISTA



5MIN
KERROSTEN VÄLINEN
AIKA



3 LAYERS
KERROKSET



15MIN
KOSKETUSKUIVA



24H
KÄSITTELYKUIVA



LIUOTINPOHJAINEN AKRYYLI
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON AUTOACRYL spraymaali ei tee kompromisseja laadun suhteen, akryylipohja ja ammattitason pastat takaavat OE -laadun. Nopeampi kuivumisaika, enemmän kiiltoa ja kulutusta kestävämpi pinta kuin perinteisillä spraymaaleilla. AutoACRYL akryyli spraymaali peittää erittäin hyvin ja siksi voit maalata niillä paljon enemmän kuin perinteisillä synteettisillä ja nitropohjaisilla spraymaaleilla. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuista vastaan. AutoACRYL on nopeasti kuivuva spraymaali ajoneuvosi metalliosien, kovien muoviosien ja vanteiden maalaamiseen. Pohjamaaliksi sopii erinomaisesti Maston AutoACRYL Primer.

SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml

MYyntierä:

500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohje: Puhdista pinta. Tarvittaessa käsittele pohjamaalilla / muovipohjamaalilla. Pinnan tulee olla kuiva, puhdas silikonista, rasvasta ja vahasta. Ravista pulloa väh. 2-3 min. ja välillä maalauksen aikana. Maalaa testialue näkymättömälle pinnalle. Aloita maalaaminen kohteen ulkopuolelta. Suihkuta n. 25 cm etäisyydeltä hitaasti kohteen yli. Suihkuta ohut kerros parantamaan maalipinnan tarttumista. Anna kuivua 3-5 min. kerrosten välillä. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ristiin ja anna kuivua. Toista tarvittaessa.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 10-20 min. Kokonaan kuiva 24 tuntia.

Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta.

Käytettäessä tuotetta sisätiloissa, muista suojata alue vähintään 5m etäisyydeltä joka suuntaan maalattavasta kohteesta, maalipöly on kevyttä ja se leviää ilmanvaihdon mukana pitkiäkin matkoja.

MASTON AutoACRYL Spray

Tuotenumero	MASTON AutoACRYL Spray	Väri	EAN
4301220	Spraymaali AutoACRYL Kiiltävä musta 500ml	●	6412490024956
4301210	Spraymaali AutoACRYL Matta musta 500ml	●	6412490024932
4308050	Spraymaali AutoACRYL Punainen 500ml	●	6412490025069
4301215	Spraymaali AutoACRYL Puolikiiltävä musta 500ml	●	6412490024949
4302220	Spraymaali AutoACRYL Valkoinen 500ml	○	6412490024963
4301220-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml	●	6412490034283
4301210-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml	●	6412490035938
4308030-EU	Spraypaint AutoACRYL Blue 500ml	●	6412490043780
4308050-EU	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml	●	6412490037321
4302220-EU	Spraypaint AutoACRYL White 500ml	○	6412490035945