




## MAALINPOISTO



TEOREETTINEN  
RIITTOISUUS



KORKEA POIS-  
TOHEHO



BIOHAJOAVA  
PINTA



EI VALU

Maston PAINT REMOVER on tehokas ja valumaton maalinpoistaja lähes kaikille maalityypeille. Poistaa tehokkaasti myös lakan, liimat ja tiivisteaineet. Käsittele pinta ja anna vaikuttaa 5 - 15 min. Käytä tarvittaessa apuna metallilastaa ja / tai toista käsittelyä.

HUOM! Saattaa vahingoittaa muovipintoja!

Maston Paint Remover on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoaava tuote. Tuote on geelimaistä maalinpoistoainetta jota voidaan käyttää niin sisällä kuin ulkona. Soveltuu alkydimaalien ja lakkapintojen, liimojen, tægien ja lasikuitutapettien poistoon. Soveltuu käytettäväksi, metalli, kivi, tiili ja rapatuilla pinnoille. Toimii myös erinomaisesti maalinpoistoon koristeista ja kalkkikivipinnoilta. Ei vahingoita alimpia kerroksia, varo kuitenkin muovipintoja niihin voi tulla värivirheitä.

Älä käytä maalinpoistoaineen kanssa samanaikaisesti kuumailmapuhallinta!

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**KOKO:** 1l , 250ml

**MYyntierä:**

1l: 2 kpl

250ml: 5 kpl

**KÄYTTÖOHJEET:**

Tuote on käytettävissä 0,5-30 tuntiin ilman pinnan kuivumista. Sivele tänään pintaan ja anna aineen vaikuttaa yön yli ja pese pois seuraavana päivänä.

Voidaan levittää siveltimellä, telalla tai massaruiskulla. Kun Maston Paint Remover on pehmentänyt maalin, poisto tapahtuu pesemällä pinta esim. painepesurilla tai sitten kaapimalla lastalla.

Käyttöohje: Tee aina ensin koe-poisto pienellä alueella selvittääksesi milloin maalin poisto voidaan aloittaa. Samalla voit arvioida maalinpoistoaineen riittoisuutta, normaalisti yhdellä litralla poistaa noin 1-3 m<sup>2</sup>. Poistoaineen vaikutus riippuu poistettavan aineen koostumuksesta ja paksuudesta.

Maston maalinpoistajaa levitetään käsiteltävälle pinnalle siveltimellä, telalla tai massaruiskulla. Ainetta on levitettävä riittävän paksu kerros niin että pinta ei pääse kuivumaan prosessin aikana, tarvittaessa lisää ainetta jos huomaat että pinta on kuivunut.

Maston Paint Remover imeytyy hitaasti poistettavaan maalipintaan pehmentäen sen pois pestäväksi tai kaavittavaksi. Odotusaika vaihtelee normaalisti puolesta tunnista - kahdeksaan tuntiin, mutta voi kestää jopa 30h. Pesu on aina suoritettava ennen kuin 30 tuntia täytyy. Tarvittaessa uusi käsittely niin että kaikki vanha maali saadaan poistettua. Kun maali on pehmentynyt harjaa tai kaavi ja pese vedellä (tai painepesurilla).

Maalinpoistoaineen aukioloaika on 0,5-30 tuntia.


Huom!

Maston Paint Removerin kanssa ei saa käyttää kuumailmapuhallinta, koska aineen leimahduspiste on matala. Käytä aina suojalaseja ja liuottimia kestäviä suojakäsineitä sekä hengityssuojaimia.

### MATERIAALI



METALLI



KIVI




LASI



PUU



SISÄLLE JA  
ULOS



KERROKSET



TURVAVARUSTEET



KERROSTEN VÄLINEN  
AIKA



EI SAA KUUMENTAÄ



POISTA VEDELLÄ



POISTA TYÖKALULLA

## MASTON Maalinpoisto

Tuotenumero	MASTON Maalinpoisto	Väri	EAN
736711	Maalinpoisto 1L		6412490027148

## MASTON Maalinpoisto

Tuotenumero	MASTON Maalinpoisto	Väri	EAN
736712	Maalinpoisto 250ml		6412490003937