

PELLAVAÖLJY



TEOREETTINEN RIITTOISUUS | NOPEA KUIVUMINEN | SÄÄNKESTÄVÄ

MATERIAALI



PUU

SISÄLLE JA ULOS




PUHDISTA LIINALLA



KÄYTÄ HARJAA



KERROSTEN VÄLINEN AIKA



KERROKSET



PYYHI POIS



KUIVA



LIUOTINPOHJAINEN

Maston Pellavaöljy on kylmäpuristettu, luonnollinen ja lisäaineeton pellavaöljy. Soveltuu käytettäväksi niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Soveltuu myös veneen käsittelyyn ja / tai lisäaineeksi tervalle. Pellavaöljy tunkeutuu hyvin puuhun ja muodostaa luonnollisen, puun alkuperäistä rakennetta korostavan pinnan. Pellavaöljyllä käsitelty pinta antaa pitkäaikaisen suojan puulle ja suojaa tätä lialta, kosteudelta sekä kuivumiselta. Käsiteltäessä vaaleampia puupintoja, öljy antaa pinnalle vaaleankeltaisen sävyn.

Käyttökohteita: Paneelit, puulattiat ja -kalusteet, hirret sekä leikkuulaudat ja muut elintarvikkeiden kanssa käytettävät puiset välineet.

Käyttöohjeet: Levitä reilu kerros liinalla tai siveltimellä ja anna vaikuttaa noin 1h ja pyyhi ylimääräinen öljy pois. Huom! Käsittelemätön tai erittäin kuiva puu vaatii useita käsittelykertoja. Anna öljyn kuivua vähintään 24 tuntia jokaisen kkäsittelykerran välillä.

Varastointi: Kuivassa ja viileässä paikassa, säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Varastointiaika: 24kk valmistuspäivästä. Avaamisen jälkeen vernissa säilyy kuivassa ja viileässä paikassa korkki hyvin suljettuna n. 3-6kk.

VAROITUS! ITSESYTTYMISVAARA

Pellavaöljyn hapettumisreaktion takia, öljyn tahrimat rievut ja huokoinen materiaali voivat syttyä itsestään. Rievut on hävitettävä polttamalla, kuivattettava avattuna (ei mytyssä) tai säilytettävä veteen upotettuna ennen pois heittämistä.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

KOKO: 1l , 450ml

MYYNTIERÄ:
1l: 6 kpl
450ml: 6 kpl

MASTON Pellavaöljy

Tuotenumero	MASTON Pellavaöljy	Väri	EAN
605635	Pellavaöljy 1L		6412490048006

MASTON Pellavaöljy

Tuotenumero	MASTON Pellavaöljy	Väri	EAN
605634	Pellavaöljy 450ml		6412490047993